Pro-Tech TOOLS

Ključi za oljne filtre - komplet 23 ključev



Navodila za uporabo

1. Namen naprave

Komplet ključev za oljne filtre Pro-Tech TOOLS vsebuje 23 različnih nastavkov za ključe, namenjenih odstranjevanju in nameščanju oljnih filtrov različnih velikosti in vrst.

Navodila za uporabo:

1. **Priprava:**
   - je motor vozila in dovolj ohlajen.
   - Vozilo zavarujte pred premikanjem z ročno zavoro in klini.
   - Nosite zaščitne rokavice in očala, da se zaščitite oljem in umazanijo.

2. **Izbira pravega nastavka:**
   - Izberite podaljšek, ki ustreza velikosti in obliki oljnega filtra vašega vozila.
   - danastavek trdno nameščen na filtru, da se med razstavljanjem ne poškoduje.
3. **Odstranjevanje oljnega filtra:**
   - Na oljni filter namestite izbrani podaljšek.
   - S ključem z zaskočnico ali drugim ustreznim orodjem zavrtite podaljšek , dokler se filter ne sprosti.
   - Ko sprostite filter, ga z roko previdno odstranite in pazite, da razlito olje poberete v pripravljeno posodo.
4. **Namestitev novega oljnega filtra:**
   - Pred namestitvijo novega filtra na tesnilno gumo filtra nanesite tanek sloj čistega motornega olja, da zagotovite boljše tesnjenje.
   - Z roko privijte nov filter, dokler se tesnilna guma ne površine.
   - Nato filter zategnite v skladu z navodili proizvajalca vozila ali filtra, običajno za 3/4 do 1 obrat.
5. **Nadzor:**
   - je filter pravilno nameščen in dobro zategnjen.
   - Zagonite motor in ga pustite delovati nekaj minut, nato pa preverite, olje pušča okoli filtra.

Varnostna :

- Za zaščito pred vročim oljem in umazanijo vedno uporabljajte ustrezno zaščitno opremo, kot so rokavice in očala.
- Pred začetkom dela se prepričajte, da je vozilo varno zavarovano pred premikanjem.
- Pri rokovanju z oljnim filtrom pazite, da ne poškodujete tesnilne gume ali navoja.
- Izrabljena olja in filtre odstranite v skladu z veljavnimi okoljskimi predpisi.

Če boste upoštevali ta navodila, bo menjava oljnega filtra kompletom ključev varna in učinkovita.