Pro-Tech TOOLS

Hidravlični cilinder 8t, 12t



Navodila za uporabo

Prevod izvirnih navodil

DELO S HIDRAVLIČNIM CILINDROM

- Z vrtenjem v obrnite izpustni ventil v zaprti položaj. Črpajte krmilno palico, da bat podaljšate do želene dolžine.

- Umik bata: zelo počasi zavrtite izpustni ventil v . Za počasen in varen umik bata zavrtite ventil le delno. Če izpustni ventil sprostite do konca, se bo breme zelo hitro spustilo.

!!! OPOZORILO !!!

Za vašo varnost in zaščito pred morebitnimi poškodbami.

- Hidravličnega cilindra ne obremenjujte nad njegovo nazivno zmogljivostjo. Preobremenitev lahko poškoduje ali popolnoma uniči to opremo.

- Ta naprava se uporablja samo za širjenje v navpičnem položaju. Ko je predmet raztegnjen na zahtevano razdaljo, ga je treba takoj pritrditi z ustreznimi pritrdili z ustrezno nosilnostjo.

- Močan udarec lahko poškoduje ta hidravlični valj.

- Pred polnjenjem olja bat popolnoma spustite. Cilinder postavite v navpični položaj in olje napolnite do spodnjega roba polnilne odprtine. Uporabljajte samo olje, ki je namenjeno za hidravlične dvigalke. Neustrezno izbrano olje lahko poškoduje opremo.

- Vsi pritrdilni elementi morajo biti pred uporabo dobro zategnjeni. Ne zamenjujte priložene dodatne opreme.

- Lastnik ali upravljavec je odgovoren, da so ta uporabniški priročnik ter vse informativne in opozorilne nalepke čitljive.

- Natančno preučite in upoštevajte navodila.

- Neupoštevanje teh navodil in nepravilno ravnanje z opremo lahko povzroči poškodbe telesne poškodbe.

- Prepovedano je kakršno koli gibanje oseb med raztegnjenimi objekti.

KO DOSEŽETE NAJVEČJO DOLŽINO, PRENEHAJTE ČRPATI. NAJVEČJO POTEGLJIVOST OZNAČUJE OBROČEK NA BATU. PREKORAČITEV TE MEJE LAHKO POSLEDIČNO POVZROČI NEPRAVILNO DELOVANJE STROJA.

Pro-Tech shop

Tehnični podatki :

Model	**8t**		**12t**	
	En bat	Dva bata	En bat	Dva bata
Najmanjša višina dviga	635 mm	635 mm	650 mm	650 mm
Največja višina dviga	1120 mm	1120 mm	1140 mm	1140 mm
Hod bata	485 mm	485 mm	490 mm	490 mm
Premer bata	28 mm	28 mm	33 mm	33 mm
Zunanji premer hidravličnega delovnega cilindra	70 mm	70 mm	80 mm	80 mm
Teža	7,6 kg	8,6 kg	10 kg	11 kg