Pro-Tech TOOLS

8-litrska jeklenka s CO_2 Pro-Tech TOOLS



Navodila za uporabo

Prevod originalnih navodil

Varnostna navodila:

1. Jeklenka se dobavlja prazna.
2. Jeklenko sme sme napolniti le pooblaščena polnilna postaja.
3. Pred vsakim polnjenjem je treba preveriti oznako jeklenke, njeno stanje, ventil in veljavnost rednega pregleda.
4. Ne uporabljajte jeklenke s poškodovanim ventilom, poškodovanim telesom, nečitljivim žigom ali po izteku veljavnosti pregleda.
5. Jeklenko varujte pred toploto, neposrednim sončnim sevanjem, odprtim ognjem in mehanskimi poškodbami.
6. Jeklenko vedno zavarujte pred padcem.
7. Uporabljajte le združljiv ventil, redukcijski ventil in dodatno opremo, namenjeno za določen plin in tlak.
8. Ventila ne prilagajajte, ne razstavljajte in ne odstranjujte sami.
9. Jeklenke ne prevažajte s priključenim redukcijskim ventilom, če to ni izrecno dovoljeno.
10. Shranjujte v dobro prezračenem prostoru.
11. Hranite jo izven dosega otrok.
12. Upoštevajte oznake, vtisnjene na jeklenko: delovni tlak, preskusni tlak, prostornina, datum preskusa.
13. Če po polnjenju sumite na uhajanje plina, ne uporabljajte odprtega ognja in prostor prezračite.
14. Izdelek je namenjen izključno za uporabo s plinom, navedenim na etiketi.

Navodila za polnilne centre in pooblaščene osebe:

1. Popolnoma odprite ventil in jeklenko počasi napolnite s plinom.
2. Ko je dosežen želeni tlak, zaprite ventil in izmerite tlak v jeklenki. Če je tlak pravilen, nadaljujte z naslednjim korakom.
3. Jeklenke je treba shranjevati na hladnem in suhem mestu, stran od virov toplote, da se prepreči eksplozija.
4. Jeklenk ne smete postavljati vodoravno ali z dnom navzgor, da preprečite uhajanje stisnjenega plina, ko je ventil odprt.
5. Datum na jeklenki je datum proizvodnje. Oznaka na jeklenki velja 10 let od navedenega datuma proizvodnje.

Tehnični podatki:

Prostornina: 8 l
Vrsta plina: CO2
Delovni tlak: 166,6 bar Preskusni
tlak: 250 bar
Premer jeklenke: 140 mm
Debelina stene: 4,0 mm
Višina brez ventila: 680 mm
Teža brez ventila: 10 kg
Navoj ventila: 25E
Material ročaja za prenašanje: plastika
Certifikacija: TPED + oznaka π Ventil:
200 bar, CO2